



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 206**

**06.10.2016**

**Об утверждении Технологического регламента производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово.**

В соответствии с абзацем 12 пункта 47 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово, местная администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Технологический регламент производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово согласно Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации МО Парголово.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И. о. главы местной администрации  
МО Парголово

Г.А. Могильникова

## Технологический регламент

**производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений  
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов  
зеленых насаждений, расположенных в пределах границ внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово**

### I. Общие положения

Технологический регламент производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений (далее - Регламент) определяет основные цели и задачи по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений (далее - объекты и территории зеленых насаждений) и устанавливает виды работ и периодичность проведения работ, требования к организации и качеству выполнения работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений на территории МО Парголово.

Регламент предназначен для руководства при планировании и организации работ, приемке выполненных работ, обосновании затрат местного бюджета на содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений МО Парголово.

Регламент вводится в действие в целях:

- проведения работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений в оптимальные сроки;
- установления единых требований к организации, технологии и качеству выполнения работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений;
- введения единой системы агротехнических мероприятий для поддержания зеленых насаждений в состоянии, соответствующем эстетическим, функциональным и экологическим требованиям;
- рационального использования новых технологий при содержании зеленых насаждений в экологически сложных условиях города;
- соблюдения санитарно-гигиенических и экологических норм и требований к местам проживания людей;
- организации контроля за соблюдением требований Регламента;
- экономического обоснования и разработки норм и расценок на



отдельные операции и комплексы работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений.

Требования Регламента обязательны для всех физических и юридических лиц, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО поселка Парголово.

Надзор за исполнением Регламента осуществляется администрацией МО Парголово.

Базовые требования к содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений регламентируются действующими нормативными документами:

- Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153;

- Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28 июня 2010 года № 396-88;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденными Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25.09.1975 № 158.

## **II. Основные термины и определения**

В Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Деревья аварийные (деревья-угрозы) - деревья с отклонениями в развитии, положении и строении ствола и кроны, наличием гнилевых болезней, нарушающих прочность древесины, которые по особенностям своего местоположения представляют опасность для людей, имущества, окружающих строений и сооружений, подлежат вырубке при их неудовлетворительном состоянии или проведению интенсивных защитных мероприятий при хорошем или удовлетворительном состоянии.

Живая изгородь - свободно растущие или сформированные кустарники, реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функции.

Шпалерная изгородь (шпалера) - ряд густо посаженных низкорослых деревьев и кустарников, стриженных в стенку или на опорах специальной конструкции из деревянной или металлической решетки или натянутой в несколько рядов проволоки, прикрепленной к столбам.

Газон - зеленое насаждение, представляющее собой травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав или укладкой рулонной дернины.

Цветник - совокупность цветочных, травянистых, декоративно-лиственных растений, высаживаемых в открытый грунт или в модульные, вертикальные и объемные конструкции, вазы и вазоны, предназначенная для



цветочного оформления.

Элементы благоустройства в границах территорий зеленых насаждений - самостоятельно выделяемые части благоустройства: дорожки и площадки, инженерные системы водопровода, водоотвода и наружного освещения, малые архитектурные формы.

Дорожки и площадки - инженерные сооружения различного назначения, создающие транспортную и пешеходную основу объекта зеленых насаждений, детские, спортивные и иные игровые площадки, велосипедные дорожки.

Инженерная система водопровода - хозяйственный водопровод, используемый для нужд общественных и коммунально-бытовых зданий, находящихся на объекте, при заливке катков и горок; поливочный водопровод, используемый для полива зеленых насаждений, элементов благоустройства в границах территорий зеленых насаждений.

Инженерная система водоотвода - система всасывающих открытых лотков и водоотводных канав, дренажных линий (из труб или дрен из фильтрующего инертного материала), дренажных колодцев для сплошного понижения уровня грунтовых вод, а также отвода дождевых и талых вод с газонов, дорожек и площадок в местах наибольшего их задержания.

Инженерная система наружного освещения - виды освещения, используемые вне зданий и сооружений, выполняющие декоративные и утилитарные функции.

Малые архитектурные формы - элементы благоустройства в границах территорий зеленых насаждений, предназначенные для оформления объекта зеленых насаждений, объединенные общим художественным замыслом, выполняющие утилитарные и декоративные функции, в том числе мебель садовая (скамейки, диваны, столы, качели, софы), урны для мусора, модульные, вертикальные, объемные конструкции, вазы, вазоны, садово-парковые сооружения (арки, перголы, трельяжи, шпалеры, беседки, навесы, информационные щиты и стенды, декоративные стенки), оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок (горки детские, качели, песочницы, качалки, карусели, навесы, гимнастические комплексы, шведские стенки), садовая скульптура, инженерные сооружения (подпорные стенки, пандусы, парапеты, лестницы, ограды и ограждения, приствольные решетки, полусферы), пешеходные мостики.

### **III. Периодичность и сроки выполнения основных операций по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений**



К комплексу работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений относятся работы согласно таблице 1.

Комплекс работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Периодичность выполнения работ в течение года или один раз в п-е количество лет (1/n)
1	2	3	4
1.	<b>ДЕРЕВЬЯ</b>		
1.1.	замена подвязок, подвязка деревьев, установка недостающих кольев у молодых посадок деревьев, замена растяжек и обвязки, подвязка ветвей к опорным решеткам у деревьев с декоративной формой кроны	IV-V, IX-XI	2
1.2.	устройство приствольных лунок с перекопкой, разравниванием почвы и обваловкой их земель	IV-XI	1
1.3.	внекорневая подкормка деревьев	V-X	2
1.4.	внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в приствольные лунки деревьев	IV-XI	2
1.5.	опрыскивание крон деревьев в облиственном состоянии препаратами для защиты растений от вредителей и болезней (ядохимикатами)	IV-IX	3
1.6.	рыхление, штыковка, прополка и мульчирование почвы в приствольных лунках	V-X	10
1.7.	формовочная обрезка крон деревьев, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу	XI-III	1/1-5
1.8.	омолаживающая обрезка крон, спиливание скелетных ветвей, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу	XI - III	1/15
1.9.	санитарная обрезка крон деревьев хвойных пород, вырезка сухих и поврежденных ветвей, вырезка сучьев потерявших декоративную ценность, обрезка крон под естественный вид, измельчение порубочных остатков	V-VIII	1
1.10.	санитарная обрезка крон деревьев лиственных пород, вырезка сухих ветвей, прореживание крон деревьев, удаление лишних, неправильно растущих ветвей, старых, больных, поврежденных ветвей, обрезка крон под естественный вид, измельчение порубочных остатков	I-XII	2
1.11.	удаление, вырезка поросли на деревьях (стволовой и прикорневой)	V-X	3
1.12.	рубки ухода для удаления из состава насаждений нежелательной древесно-кустарниковой растительности и создания благоприятных условий	I-XII	1/2



	для роста основных пород, срезание, корчевка, вырезка мелкоколосья, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков		
2.	<b>КУСТАРНИКИ</b>		
2.1.	<b>КУСТАРНИКИ СВОБОДНОРАСТУЩИЕ</b>		
2.1.1.	внекорневая подкормка кустарников	V-IX	2
2.1.2.	внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в приствольные лунки и канавки	IV-XI	2
2.1.3.	опрыскивание крон кустарников в облиственном состоянии препаратами для защиты от вредителей и болезней (ядохимикатами)	IV-IX	3
2.1.4.	прополка, рыхление, штыковка и мульчирование почвы в приствольных лунках и канавках	V-X	10
2.1.5.	санитарная обрезка крон кустарников, обрезка крон кустарников под естественный вид, измельчение порубочных остатков	I-XII	1
2.1.6.	прореживание крон кустарников с удалением лишних побегов и укорачиванием стеблей, измельчение порубочных остатков	I-XII	1
2.1.7.	формовочная стрижка, формирование крон кустарников (шар, пирамида, куб и др.), измельчение порубочных остатков	II-XI	7
2.1.8.	омолаживающая обрезка крон и корней старовозрастных кустарников, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков, измельчение порубочных остатков	XI-III	1/4
2.2.	<b>КУСТАРНИКИ В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ, ШПАЛЕРНЫХ ИЗГОРОДЯХ</b>		
2.2.1.	внекорневая подкормка кустарников	V-IX	2
2.2.2.	внесение минеральных, органических удобрений, регуляторов роста в приствольные канавки	IV-XI	2
2.2.3.	опрыскивание крон кустарников в облиственном состоянии препаратами от вредителей и болезней (ядохимикатами)	IV-IX	3
2.2.4.	стрижка живой изгороди с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей)	IV-X	7
2.2.5.	санитарная обрезка кустарников в живой изгороди с вырезкой суши, поломанных, поврежденных и больных ветвей, прочистка живой изгороди	I-XII	1
2.2.6.	омолаживающая обрезка, омоложение крон кустарников в живой изгороди, штыковка почвы, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков	XI-III	1/4
2.2.7.	закраска ран и механических повреждений у кустарников	I-XII	1
2.2.8.	обрезка отцветших соцветий	IV-X	10
3.	<b>ГАЗОНЫ</b>		
3.1.	сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора		



	- весной	III-V	1
	- осенью	VIII-XII	6
3.2.	очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора	I-XII	208
3.3.	выкашивание, косьба газонов, стрижка газонного бордюра, сгребание, уборка, вывоз, размещение, утилизация скошенной травы		
3.3.1.	партерные, обыкновенные газоны	V-XI	3
3.3.2.	луговые, цветущие газоны	V-XI	1
4.	<b>ЦВЕТНИКИ</b>		
4.1.	<b>ЦВЕТНИКИ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ</b>		
4.1.1.	внесение регуляторов роста, улучшителей почвы, органических и минеральных удобрений	IV-X	4
4.1.2.	обработка препаратами для защиты растений от вредителей и болезней	V-VIII	3
4.1.3.	прищипка, пинцировка, пасынкование	IV-V, VIII-IX	1
4.1.4.	прополка, рыхление и мульчирование почвы, вывоз, размещение, утилизация сорной растительности	V-X	10
4.1.5.	обрезка и удаление отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей, обрезка стеблей, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V-IX	10
4.1.6.	очистка цветников от случайного мусора, опавших листьев, сучьев со сбором, вывозом, размещением, утилизацией	I-XII	208
4.1.7.	окучивание и утепление многолетних растений на зиму	X-XII	1
4.1.8.	разокучивание и снятие утепления весной, рыхление почвы	III-V	1
4.2.	<b>ЦВЕТНИКИ ИЗ ЛЕТНИКОВ, ИЗ ЛУКОВИЧНЫХ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ</b>		
4.2.1.	прополка, рыхление и мульчирование почвы, вывоз, размещение, утилизация сорной растительности	V-IX	10
4.3.	<b>ЦВЕТНИКИ ИЗ МОДУЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ОБЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЦВЕТНИКИ В ВАЗАХ И ВАЗОНАХ</b>		
4.3.1.	внесение минеральных удобрений и регуляторов роста	V-VIII	4
4.3.2.	обработка препаратами для защиты растений от вредителей и болезней	V-VIII	3
4.3.3.	прополка, рыхление, мульчирование почвы в модулях, цветочных вазах, вазонах и контейнерах, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V-IX	10
4.3.4.	обрезка цветов в контейнерах, уборка, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V-IX	5
4.3.5.	очистка модулей, цветочных ваз, вазонов, контейнеров, объемных конструкций от растительных остатков и субстрата, выкапывание	VIII-X	1



	отцветших растений		
5.	<b>ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ (АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ, ПЛИТОЧНЫМ И МОЩЕНЫМ), С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ (ЩЕБЕНОЧНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ, ГРУНТОВЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ)</b>		
5.1.	ручное и механизированное подметание дорожек и площадок, вывоз, размещение, утилизация смета и мусора	I–XII	60
5.2.	очистка лотков и бордюрного камня, вывоз, размещение, утилизация мусора	I–XII	30
5.3.	сбор случайного мусора с дорожек и площадок, вывоз, размещение, утилизация мусора	I–XII	208
5.4.	полив и промывка дорожек, бордюрного камня и площадок в летний период	IV–IX	48
5.5.	промывка полотна дорожек и площадок с синтетическим покрытием	IV–IX	120
5.6.	очистка от загрязнения дорожек и площадок с синтетическим покрытием	IV–IX	24
5.7.	подметание дорожек и площадок при уборке опавших листьев в осенний период, вывоз, размещение, утилизация смета и мусора	VIII–XII	12
5.8.	удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня вручную и препаратами для борьбы с сорняками, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V–X	3
5.9.	очистка дорожек и площадок с мягким покрытием от травы вручную, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V–X	10
5.10.	очистка дорожек и площадок с мягким покрытием от травы препаратами для борьбы с сорняками, уничтожение сорняков, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V–IX	1
5.11.	обрезка и выравнивание бортов дорожек и площадок с мягким покрытием	V–X	10
5.12.	ручная очистка дорожек и площадок от снега, вывоз, размещение, утилизация снега	X–IV	70
5.13.	очистка бордюрного камня от снега, вывоз, размещение, утилизация снега	X–IV	10
5.14.	механизированная очистка дорожек и площадок от снега с ручной подчисткой уборочной площади, вывоз, размещение, утилизация снега	X–IV	70
5.15.	скалывание наледи с дорожек, площадок и бордюрного камня, вывоз, размещение, утилизация наледи	X–IV	10
5.16.	посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде вручную или с применением пескорозбрасывателя	X–IV	70
6.	<b>ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>		
6.1.	<b>ВОДООТВОД</b>		



6.1.1.	очистка от ила, грязи, листьев, мусора ливнеотоков, лотков, дренажных канав, колодцев дренажной системы, вывоз, размещение, утилизация мусора	IV–XI	4
6.1.2.	промывка труб, лотков и люков колодцев водой	IV–XI	6
6.1.3.	очистка от снега и льда лотков и канав со скалыванием льда	X–IV	5
6.1.4.	скашивание травы на откосах дренажных канав, уборка и вывоз, размещение, утилизация скошенной травы	V–XI	15
6.1.5.	удаление нежелательной растительности на откосах мелиоративных канав, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков	I–XII	1/2
6.2.	<b>НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>		
6.2.1.	очистка элементов электроосвещения от грязи	I–XII	6
6.2.2.	очистка, защита от коррозии и окраска элементов наружного освещения	IV–X	1
6.2.3.	замена ламп, вышедших из строя	I–XII	4
7.	<b>МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ</b>		
7.1.	<b>МЕБЕЛЬ САДОВАЯ И УРНЫ ДЛЯ МУСОРА</b>		
7.1.1.	погрузка, перевозка, разгрузка и расстановка мебели садовой и урн для мусора по местам весной, уборка на зимнее хранение осенью, текущая расстановка по местам в течение года	I–XII	12
7.1.2.	промывка мебели садовой с применением моющего раствора	IV–X	7
7.1.3.	сметание снега с мебели садовой	X–IV	90
7.1.4.	расчистка от снега и наледи мебели садовой и пространства перед ней и с боков, подходов к мебели садовой	X–IV	70
7.1.5.	очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора	I–XII	500
7.1.6.	промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга	IV–X	30
7.1.7.	окраска деревянных и металлических поверхностей мебели садовой с расчисткой старой краски	IV–X	1
7.1.8.	окраска железобетонных или металлических поверхностей урн для мусора с расчисткой старой краски	IV–X	1
7.2.	<b>МОДУЛЬНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗЫ И ВАЗОНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ</b>		
7.2.1.	окраска конструкций, цветочных ваз и вазонов, контейнеров для деревьев и кустарников с расчисткой старой краски	IV–X	1
7.3.	<b>АРКИ, ТРЕЛЬЯЖИ, ШПАЛЕРЫ, ПЕРГОЛЫ, БЕСЕДКИ, НАВЕСЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНКИ (ДАЛЕЕ – САДОВО-ПАРКОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ)</b>		
7.3.1.	очистка поверхностей садово-парковых сооружений от загрязнения, промывка водой и моющими растворами	IV–X	7



7.3.2.	очистка от мусора пергол, беседок, навесов, сбор, вывоз, размещение, утилизация мусора	I–XII	208
7.3.3.	обметание и очистка от снега пергол, беседок, навесов в зимний период, вывоз, размещение, утилизация снега	X–IV	12
7.3.4.	расчетка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраска деталей садово-парковых сооружений	IV–X	1
7.4.	<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК (ДАЛЕЕ – ОБОРУДОВАНИЕ)</b>		
7.4.1.	очистка поверхностей оборудования от загрязнения, промывка водой и моющими растворами	IV–X	14
7.4.2.	замена загрязненного песка в детских песочницах, заполнение песочниц песком, вывоз, размещение, утилизация песка	IV–X	20
7.4.3.	смачивание поверхности песка в детских песочницах водой	V–IX	70
7.4.4.	расчетка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраска деталей оборудования	IV–X	1
7.5.	<b>САДОВАЯ СКУЛЬПТУРА</b>		
7.5.1.	промывка скульптур водой с моющими средствами, водой под напором из шланга поливочной машины	IV–X	7
7.5.2.	протирка полированных и мраморных поверхностей до блеска с удалением загрязнения и пятен	I–XII	12
7.5.3.	обметание скульптуры в зимний период от снега	X–IV	24
7.5.4.	зачехление и обивка щитами особо ценной садовой скульптуры на зимний период, снятие укрытия весной	XI–XII, III–IV	2
7.6.	<b>ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ, ПАНДУСЫ, ПАРАПЕТЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛУСФЕРЫ, ОГРАДЫ И ОГРАЖДЕНИЯ, ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ (ДАЛЕЕ – ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)</b>		
7.6.1.	очистка от загрязнения поверхностей инженерных сооружений	IV–X	7
7.6.2.	снятие, очистка и промывка приствольных решеток от грязи, установка на место	IV–X	2
7.6.3.	промывка инженерных сооружений от пыли и грязи водой под напором и моющими растворами	IV–X	7
7.6.4.	протирка полированных гранитных и мраморных поверхностей до блеска с удалением загрязнения и пятен	I–XII	12
7.6.5.	удаление сорной растительности у парапетов, оград и ограждений, между конструктивными элементами подпорных стенок, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	V–X	10
7.6.6.	подметание пандусов и лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и пазов, вывоз, размещение, утилизация смета	I–XII	60



7.6.7.	соскабливание грязи и мусора со ступенек лестниц скребками	I–XII	20
7.6.8.	обметание и очистка от снега парапетов, элементов подпорной стенки, оград и ограждений в зимний период	X–IV	7
7.6.9.	очистка от снега пандусов и лестниц с выборкой начисто из пазов и стенок	X–IV	70
7.6.10.	скалывание уплотненного и примерзшего снега к ступеням и стенкам лестниц	X–IV	10
7.6.11.	посыпка пандусов и лестниц песком или другими антигололедными материалами в зимний период	X–IV	70
7.6.12.	окраска металлических оград и ограждений, приствольных решеток с расчисткой от продуктов коррозии и антикоррозийной подготовкой поверхности	IV–X	1
7.6.13.	окраска железобетонных оград, полусфер с расчисткой старой краски	IV–X	1
7.6.14.	очистка и защита от коррозии, грунтовка и окраска металлических деталей лестниц; антисептирование деревянных деталей лестниц; расчистка старой краски, грунтовка и окраска	IV–X	1
7.7.	<b>ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТИКИ</b>		
7.7.1.	очистка мостика от пыли, грязи и мусора, вывоз, размещение, утилизация смета и мусора	I–XII	60
7.7.2.	очистка мостика от снега в зимний период, скалывание наледи, посыпание песком или другими антигололедными материалами	X–IV	70
7.7.3.	очистка от гнили и антисептирование деревянных конструкций	IV–X	1
7.7.4.	окраска, в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки, конструкций пролетных строений, опор, перил, ограждений	IV–X	1
8.	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>		
8.1.	проведение мероприятий по выявлению массовых вредителей и возбудителей заболеваний зеленых насаждений	IV–X	3
8.2.	содержание прибрежной территории водоемов, кошение водной растительности, очистке от наплавных загрязнений и мусора акватории, кошению береговой полосы, в том числе валка, снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков и мусора.	V–X	6
8.3.	учет территорий зеленых насаждений	I–XII	1
8.4.	плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений	I–XII	208



К комплексу работ по ремонту объектов и территорий зеленых насаждений относятся работы согласно таблице 2.

Комплекс работ по ремонту объектов и территорий зеленых насаждений

Таблица 2

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Периодичность выполнения работ в течение года или один раз в n-е количество лет (1/n)
1.	<b>ДЕРЕВЬЯ</b>		
1.1.	выкапывание, вывоз, размещение, утилизация неприжившихся деревьев в молодых посадках, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев	III–XI	1
1.2.	валка, снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков	I–XII	1/15
1.3.	корчевка или дробление пней, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков, засыпка ям землей	III–XII	1/15
1.4.	заготовка деревьев, выкапывание деревьев с упаковкой кома, погрузка, перевозка и разгрузка деревьев	IV–V VIII–XI	1/15
2.	<b>КУСТАРНИКИ</b>		
2.1.	выкапывание, корчевка, вывоз, размещение, утилизация сухих, больных и старовозрастных кустов, засыпка ям землей, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев	III–XI	1/15
2.2.	посадка кустарников с подготовкой посадочных мест, полив, внесение удобрений, обрезка и прореживание кроны кустарников после посадки	IV–V IX–XI	1/15
3.	<b>ГАЗОНЫ</b>		
3.1.	Восстановление газона	IV–XI	1/1
4.	<b>ЦВЕТНИКИ</b>		
4.1.	<b>ЦВЕТНИКИ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ</b>		
4.1.1.	выкапывание и деление многолетних травянистых растений	IV–V, VIII–IX	1/1
4.1.2.	подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта, подготовка почвы: вскапывание почвы с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой от камней, корней и растительных остатков, устройством и восстановлением земляной бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство альпинариев и рокариев	IV–V, VIII–IX	1/1



4.1.3.	отсыпка, восстановление цветников инертными материалами, укладка геосинтетических материалов	IV–X	1/1
4.1.4.	посадка многолетних растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады, выборка из ящиков и горшков, внесение удобрений, посадка, полив, уборка и вывоз тары	IV–V, VIII–IX	1/1
4.1.5.	замена, восстановление, установка декоративных компонентов цветника	IV–X	1/1
4.2.	<b>ЦВЕТНИКИ ИЗ ЛЕТНИКОВ, ЛУКОВИЧНЫХ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ, ИЗ МОДУЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ОБЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЦВЕТНИКИ В ВАЗАХ И ВАЗОНАХ</b>		
4.2.1.	выкапывание цветочных растений, перекапывание почвы с выборкой стеблей и корней отцветших растений, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков	VI, VIII–XI	1
4.2.2.	подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта, подготовка почвы: вскапывание почвы с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой от камней, корней и растительных остатков, устройством и восстановлением земляной бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство насыпных клумб и рабаток	IV–V, VIII–XI	1
4.2.3.	устройство дренирующего слоя в модулях, цветочных вазах, вазонах и контейнерах; заполнение влагоемким и питательным субстратом модулей, цветочных ваз, вазонов, контейнеров, объемных конструкций	IV–VI	1
4.2.4.	отсыпка, восстановление цветников инертными материалами, укладка геосинтетических материалов	IV–X	1
4.2.5.	посадка цветочных растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады, луковиц, клубнелуковиц, выборка из ящиков и горшков, посадка, полив, внесение удобрений, уборка и вывоз тары		
	виола	IV–V	1
	летники	IV–VIII	1
	тюльпаны, гиацинты, нарциссы	IX–XI	1
4.2.6.	посадка рассады цветочных растений в модули, цветочные вазы, вазоны, контейнеры, объемные конструкции	IV–IX	1
5.	<b>ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ (АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ, ПЛИТОЧНЫМ И МОЩЕНЫМ), С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ (ЩЕБЕНОЧНЫМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫМ, ГРУНТОВЫМ, СИНТЕТИЧЕСКИМ)</b>		
5.1.	ямочный ремонт покрытия	IV–XI	1
5.2.	планировка полотна грунтовых дорожек по профилю со срезкой бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности	IV–XI	1



5.3.	очистка и просушка мест повреждений синтетического покрытия; нанесение клеевого слоя и приклеивание синтетического покрытия	IV–XI	1
5.4.	очистка трещин в асфальтобетонном покрытии; заделка трещин битумом с засыпкой песком и уплотнением	IV–XI	1/5
5.5.	разборка асфальтобетона; удаление подстилающего слоя покрытия, разборка основания; разборка плиточного покрытия или мощения, бордюрного камня, стрегание и сортировка материала (плитка, искусственный и натуральный камень) с выборкой годного, ремонтом и восстановлением элементов из натурального камня	IV–XI	1/5
5.6.	восстановление, устройство конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта с добавлением песка, щебня, высевок, с устройством дорожек и площадок, замена дорожной конструкции на более прочную и долговечную	IV–XI	1/5
5.7.	укладка асфальтобетонной смеси; укладка плитки с подбивкой и заполнением швов песком; устройство покрытий из плит, мощение искусственным или натуральным камнем с заполнением швов песком, пескоцементной смесью или отсевом, перемощение	IV–XI	1/5
5.8.	удаление грязи и старого верхнего слоя дорожек и площадок с мягким покрытием; замена, ремонт верхнего слоя дорожного покрытия; замена покрытия на более прочное и долговечное	IV–XI	1/5
5.9.	восстановление опорных бровок; выравнивание бордюрного камня с подбивкой основания, засыпкой пазух и заливкой швов цементным раствором; замена бордюрного камня при его неудовлетворительном состоянии или установка отсутствующего бордюрного камня, установка бордюрного камня взамен опорной бровки	IV–XI	1/5
6.	<b>ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>		
6.1.	<b>ВОДООТВОД</b>		
6.1.1.	замена, демонтаж и устройство разрушенных открытых лотков и трубопереходов с устройством фильтрующего основания; заделка повреждений оголовков или замена не подлежащих ремонту оголовков	IV–XI	1
6.1.2.	прочистка, продувка дренажных систем; вскрытие неработающих участков закрытого дренажа, устранение дефектов дренажных труб или замена, демонтаж и устройство дренажных труб, не подлежащих ремонту с устройством фильтрующего основания; замена фильтрующего инертного материала дрен; ремонт или замена, демонтаж и устройство колодцев и дренажей, лотков и других элементов системы водоотвода, не подлежащих ремонту, замена вида дренажной системы	IV–XI	1/5



6.1.3.	регулирование высотного положения крышек колодцев	IV–XI	1/5
6.1.4.	перемощение лотков из булыжного камня при их неудовлетворительном состоянии	IV–XI	1/5
6.1.5.	прочистка и профилирование водоотводных канав, восстановление уклонов, восстановление профиля канав; исправление дефектов укрепления откосов водоотводных канав с добавлением растительной земли и засевом трав	IV–XI	1/3
6.2.	<b>НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>		
6.2.1.	замена изношенных плафонов и осветительной арматуры, устранение повреждений или замена, демонтаж и устройство других элементов наружного освещения с последующей защитой от коррозии и окраской	I–XII	1/4
7.	<b>МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ</b>		
7.1.	<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК (ДАЛЕЕ – ОБОРУДОВАНИЕ), АРКИ, ТРЕЛЬЯЖИ, ШПАЛЕРЫ, ПЕРГОЛЫ, БЕСЕДКИ, НАВЕСЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНКИ (ДАЛЕЕ – САДОВО-ПАРКОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ), МЕБЕЛЬ САДОВАЯ И УРНЫ ДЛЯ МУСОРА, САДОВАЯ СКУЛЬПТУРА, МОДУЛЬНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗЫ И ВАЗОНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ</b>		
7.1.1.	ремонт или замена не подлежащих ремонту деталей, элементов и креплений, очистка и защита от коррозии грунтовка и окраска металлических деталей, антисептирование, грунтовка и окраска деревянных деталей	I–XII	1
7.1.2.	заделка трещин, сколов и других дефектов скульптур, облицовки пьедесталов с заменой облицовочного материала	IV–X	1/4
7.2.	<b>ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ, ПАНДУСЫ, ПАРАПЕТЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛУСФЕРЫ, ОГРАДЫ И ОГРАЖДЕНИЯ, ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ (ДАЛЕЕ – ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)</b>		
7.2.1.	устранение дефектов облицовки с заменой облицовочного материала; заделка трещин, сколов и других дефектов бетонного покрытия пандусов, парапетов, подпорных стенок, цоколя оград, плит мощения и ступеней лестниц; заделка трещин в кирпичной кладке оград и ограждений	IV–XI	1/4
7.2.2.	ремонт ограждений и приствольных решеток	IV–XII	1/4
7.2.3.	пескоструйная очистка железобетонных и бетонных поверхностей	IV–X	1



7.2.4.	устройство вставок в каменные ступени; замена плит мощения и ступеней лестниц; восстановление, замена или укрепление, демонтаж и устройство отдельных элементов перил лестниц, решеток оград и ограждений, декоративных элементов подпорных стенок	IV–XI	1/4
7.2.5.	очистка и защита от коррозии, грунтовка, окраска металлических деталей; антисептирование, грунтовка, окраска деревянных деталей после ремонта	IV–XI	1
7.2.6.	ремонт или замена, демонтаж и устройство отдельных элементов инженерных сооружений, восстановление утраченных элементов инженерных сооружений	IV–XI	1/4
7.3.	<b>ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТИКИ</b>		
7.3.1.	устранение дефектов железобетонных конструкций, включая заделку раковин, сколов и трещин, устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, замена досок настила, устранение дефектов или замена прогонов, подтяжка тяжелей узлов ферм, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений после ремонта	IV–XI	1/1
7.3.2.	устранение дефектов или замена отдельных секций перил, ограждений, настилов, восстановление элементов лестничных сходов, замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле	IV–XI	1
7.3.3.	замена отдельных балок пролетных строений, ремонт оставшихся балок, ремонт других деревянных или металлических элементов пролетных строений	IV–XI	1/1
7.3.4.	восстановление связей пролетного строения, замена или ремонт одежды мостового полотна	IV–XI	1/1

#### **IV. Агротехнические и иные требования к содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений**

Садово-парковые насаждения представляют собой искусственно созданные экологически неуравновешенные сообщества, требующие для сохранения в первоначальном виде вмешательства, направленного на их поддержание. Большинство пород деревьев и кустарников, используемых в озеленении, являются не характерными для естественных сообществ региона; другие, попадая на территорию большого города, теряют привычные микроклиматические условия обитания.

Загрязненность промышленными отходами воздуха и почвы способствует естественной аккумуляции древесными насаждениями вредных для растительного организма веществ, что приводит к потере декоративности,



ослаблению растений, снижению их естественного долголетия. С каждым годом пресс техногенного и антропогенного воздействия на городские посадки возрастает. В этих условиях важно правильно оценивать происходящие изменения, разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на поддержание, реабилитацию посадок, планировать дальнейшие пути оздоровления, так как состоянием зеленых насаждений непосредственно определяется их функция в качестве терморегуляторов, фитофильтров загрязнителей и шумов, их ландшафтная, санитарно-гигиеническая, рекреационная и эстетическая значимость.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания и поддержания устойчивых, долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

## **§ 1. Требования к растительному грунту**

Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора ( $P_2O_5$ ) и окиси калия ( $K_2O$ ). Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг  $P_2O_5$  и 4 мг  $K_2O$  и N.

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом.

Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе питательные элементы окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 3-4 лет, фосфорных и калийных – 5-8 лет.

Важное значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов растений различно. Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду, где  $pH = 5,6 - 6,4$ ; хвойные - среднекислую с  $pH = 4,6 - 5,2$ .

## **§ 2. Содержание и ремонт деревьев и кустарников**

### **2.1. Полив и промывка**

Деревья в насаждениях и, особенно, на городских улицах и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную



оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы, возраста растений, фазы развития. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы.

Норма полива деревьев и кустарников составляет 20-30 л на 1 дерево, 5-10 л на 1 кустарник.

## 2.2. Внесение удобрений

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако, существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 м<sup>2</sup> площади питания (таблица 3).

Нормы внесения питательных веществ

Таблица 3

Породы	Количество питательных веществ, г д.в./м <sup>2</sup>		
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Лиственные	50	90	40
Хвойные	12,5	50	10
Кустарники	5-7	5-7	6-8

Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе). Оптимальные концентрации для большинства древесных видов составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 20, хлористый калий - 2г/л. Подкормка кустарников в живых изгородях осуществляется внесением удобрений в приствольные канавки.

Смеси и растворы удобрений готовят непосредственно перед внесением.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения



таких растворов на 1 м<sup>2</sup> приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения регуляторов роста в рекомендуемых концентрациях одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них. Регуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры - 10-20, мочевины - 30-40, суперфосфата - 50-100 (двойной) и 150-300 (одинарный), калийных - 50 или другими удобрениями. Кратность 1-2 раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.

Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевины с хлористым калием.

При внекорневых обработках хвойных пород концентрация должна быть снижена в 2-5 раз, а в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): борная кислота - 1,5 (0,015), сернокислый магний 10,0 (0,01) и молибденовокислый аммоний - 6 (0,06) по препарату.

Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников. Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно вечером.

Полив растений, подкормку и внесение регуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсных машин, специальных опрыскивателей или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

### **2.3. Содержание приствольных лунок деревьев и кустарников**

С целью устранения уплотнения почвы в приствольных лунках деревьев и кустарников первых нескольких лет после посадки и удаления сорной растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками. Для рыхления почвы вокруг кустарников могут быть использованы мотофрезы. При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы можно не производить.



При необходимости производится восстановление приствольных лунок и канавок деревьев и кустарников, в том числе с добавлением растительной земли.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеиваться газонные травы или высаживаться цветы.

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с сорной растительностью можно проводить мульчирование почвы торфяной крошкой, различными компостами, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят на умеренно влажную почву (нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву). Слой мульчи, в зависимости от материала должен быть 3-8 см. Один раз в 1-2 года мульчирующий слой перекапывают или снимают и вновь мульчируют поверхность почвы.

Регулярно в течение года необходимо производить уборку случайного мусора в приствольных лунках и канавках с вывозом и утилизацией мусора.

Осенью производят утепление корней деревьев первых трех лет после посадки на постоянное место грубым парниковым перегноем, торфом, торфогрунтом, землей, лапником, компостом слоем 10 - 15 см. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

Для утепления стволов и крон деревьев используются спанбонд, соломенные циновки и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви крон деревьев. Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

#### **2.4. Обрезка крон деревьев, стрижка кустарника**

Одним из основных мероприятий по содержанию деревьев в условиях города является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная обрезка деревьев направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению во избежание обламывания и образования ран на стволе подлежат побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом (исключая пирамидальные формы). Обрезка проводится до здорового места (над "наружной" почкой, не задевая ее), или ветви удаляются на кольцо у самого их основания.

Срезы должны быть гладкими. Ветви крупных диаметров рекомендуется



спиливать не затрагивая кольцевой наплыв, то есть слегка отступая от ствола. Вертикально растущие побеги снимают косым срезом.

Сразу после санитарной обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком. У хвойных деревьев раны не замазывают.

Санитарную обрезку лиственных пород можно проводить в течение всего календарного года, но желательно в зимний период. У хвойных деревьев обрезка производится в мае-августе.

Омолаживающая обрезка деревьев - это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Кроме того, для тополей различных видов может быть рекомендована глубокая обрезка («остолбление»). Подобной обрезке могут подвергаться деревья старше 30 лет с диаметром ствола до 60 см.

Оптимальное время проведения данного вида работ – ноябрь-март. Обрезка может проводиться «на столб» или с сохранением части скелетных ветвей и ветвей второго порядка. Через 1-3 года после омолаживающей обрезки необходимо провести прореживание кроны, а через 3-4 года повторить обрезку.

При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается её глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

Возможно облегчение кроны старовозрастных деревьев с целью снижения вероятности бурелома, снеголома, ветровала.

Сразу после омолаживающей обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком.

Формовочная обрезка деревьев проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность породы переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо



своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей. У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы пирамидальной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 3-5 лет.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада. Сразу после формовочной обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком.

Удаление стволовой и прикорневой поросли проводят систематически в течение всего календарного года, в основном у тополя, ивы, липы. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

При обрезке деревьев можно использовать ручной моторизированный инструмент.

Санитарная обрезка кустарников (вырезка суши) направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей и обычно дополняется прореживанием загущенных ветвей.

Прием “посадки на пень”, когда куст спиливают полностью, относится к омолаживающей обрезке кустарника. Непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в “живой” изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность.

“Живые” изгороди, бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди.

В первый год кустарники в “живой” изгороди стригут один раз, позднее - 2-4 раз за вегетацию (по мере отрастания).

Свободно растущие “живые” изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

Кроны свободно растущих и единичные кустарники или группы кустарников можно обрезать под естественный вид, или определенную форму (шар, пирамида, куб и пр.). Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У таких кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.



У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, до начала роста (весной) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта. Для усиления цветения, проводят обрезку отцветших соцветий.

Для стрижки и обрезки кустарников применяется, в основном, ручной моторизированный инструмент, в том числе: кусторезы и электроножницы.

Сразу после обрезки кустарников при необходимости проводят закраску ран диаметром более 3 см с применением садовой замазки, краски, битумного лака.

## **2.5. Профилактика и лечение повреждений деревьев и кустарников, мероприятия, направленные на продление безопасной эксплуатации деревьев**

Деревья, произрастающие в городе, постоянно подвергаются различным воздействиям биотического и абиотического характера, следствием которых являются различные повреждения коры: задиры, порезы, отмирание после ударов, солнечные ожоги, морозные трещины, отлупы.

Повреждение древесины любого характера являются причиной ослабления растительного организма, так как они могут инфицироваться возбудителями заболеваний (в том числе дереворазрушающими грибами) и заселяться вредителями. Все это приводит к постепенному ухудшению состояния деревьев, увеличению ран, развитию внутренних гнилей и образованию дупел, а тем самым к снижению декоративности и сроков безопасной эксплуатации.

Профилактикой механических повреждений молодых деревьев служит подвязка сразу после посадки и регулярная переподвязка с установкой недостающих кольев после высадки на постоянное место. Молодые хвойные деревья и кустарники следует притенять в ранне-весенний период для предотвращения ожогов..

Для защиты от вредителей и болезней производят опрыскивание крон деревьев и кустарников в облиственном состоянии химическими или биологическими препаратами.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений. Массовое размножение вредителей или эпифитотийное развитие болезней является угрозой потери декоративности, ранней дефолиации, ослабления и гибели растений.

Перечень опасных вредителей и болезней деревьев и кустарников, мониторинг которых необходим при обследовании зеленых насаждений Санкт-Петербурга представлен в таблице 4.

Перечень опасных вредителей и болезней деревьев и кустарников



Таблица 4

Типы болезней и группы вредителей	Наименования болезней и систематических групп вредителей	Повреждаемые виды растений
<b>Болезни</b>		
Сосудистые	Голландская болезнь (офиостомоз)	Вяз
Некрозно-раковые	Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз)	Липа, вяз
	Туберкуляриоз (нектриоз)	Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников
	Дотихициевый некроз	Тополь
	Цитоспоровый некроз (цитоспороз)	Тополь, ива, яблоня, рябина и др.
	Черный рак	Яблоня, груша
Гнилевые	Ядровые, заболонные и ядрово-заболонные гнили	Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников
Бактериальный рак	Бактериально-язвенный, водянка	Тополь, вяз, дуб, береза, ива
Мучнистая роса	Мучнистая роса	Лиственные виды деревьев и кустарников
Ржавчина	Ржавчина	Тополь, ива
Пятнистости	Пятнистости листьев	Лиственные виды деревьев и кустарников
<b>Вредители</b>		
Сосущие	Щитовки, ложнощитовки, хермесы, тли (в т.ч. галловые), цикадки, медяницы, и др.	Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников
	Клещи (в том числе галловые)	Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников
Листогрызущие	Зеленая дубовая листовертка, пяденицы	Дуб
	Черемуховая и яблонная моль	Черемуха



Типы болезней и группы вредителей	Наименования болезней и систематических групп вредителей	Повреждаемые виды растений
	Летне-осенний комплекс чешуекрылых	Лиственные виды деревьев и кустарников
Минеры	Тополевая моль	Тополь
Стволовые	Короеды, заболонники, лубоеды, стеклянницы, златки и др.	Лиственные и хвойные виды деревьев

В случаях высокой численности вредителей, указанных в таблице, проводятся активные защитные и/или профилактические мероприятия с применением химических и биологических препаратов.

Защитные мероприятия с использованием фунгицидов против мучнисторосяных, ржавчинных грибов и грибов, вызывающих пятнистости, следует проводить только после заключения комиссии о угрозе потери декоративности деревьев и кустарников.

Раны и механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях и кустарниках обязательно обрабатывают путем окрашивания масляной краской, битумным лаком.

Профилактические мероприятия, направленные на продление безопасной эксплуатации деревьев, включают разреживание и переформирование загущенных насаждений с целью улучшения световой обстановки для остающихся деревьев, которая будет способствовать гармоничному развитию кроны и препятствовать дальнейшему наклону ствола, ветвей, санитарную и формовочную глубокую обрезку кроны, механическое укрепление (подпорки и стяжки).

Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, запрещается. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

Состояние деревьев и кустарников определяется по следующим критериям:

- Хорошее – древесные растения здоровые, с хорошо развитой кроной и ветвями без каких-либо заметных повреждений, с нормальным облиствлением, с крупными сочного зелёного цвета листьями;
- Удовлетворительное – древесные растения – здоровые на вид, но с неправильно развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями или ранениями, со слегка искривлённым стволом,



- с ветвями, имеющими сухие побеги (до 10-15%); кустарники – с наличием поросли;
- Неудовлетворительное – древесные растения, не отвечающие; своему функциональному назначению, с деформированной кроной, с наличием сухих побегов и ветвей, с мелкой и бледной листвой, с искривлённым стволом, имеющим поранения и признаки грибковых заболеваний с заражённостью вредителями, угрожающими их жизни. Кустарники имеют поросль, сухие побеги, мелкую листву, вид угнетённый.

## 2.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия и критерии отбора и назначения деревьев к вырубке

Санитарно-оздоровительные мероприятия, кроме вышперечисленных, на объектах зеленых насаждений включают валку (снос) сухостоя, усыхающих, больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, уборку ветровала и бурелома.

Вырубка обязательна по отношению к деревьям по показаниям их состояния, поврежденности, отклонениям в развитии, положении и строении ствола и кроны, опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений и невозможности выполнять экологические и эстетические функции.

Оценку состояния хвойных видов древесных растений (кроме лиственницы) можно проводить круглогодично. Оценку состояния деревьев лиственных видов древесных растений и лиственницы следует проводить в период вегетации после полного завершения распускания.

Оценка состояния деревьев определяется по шкале, принятой при лесопатологических обследованиях (таблица 5).

### Шкала категорий состояния деревьев

Таблица 5

Оценка состояния дерева	Признаки состояния дерева
I-без признаков ослабления (отличное)	Крона густая, листва или хвоя зеленая, блестящая: прирост текущего года нормального размера для данной породы, возраста, сезона и условий местопроизрастания. Стволы и корневые лапы не имеют внешних признаков повреждений.
II-ослабленные (хорошее)	Крона ажурная; листва или хвоя рано опадает, хвоя и листва светло-зеленая, или обожжена не более чем на одну треть; прирост уменьшен до 1/2; усыхание отдельных ветвей; местное повреждение ствола и корневых лап, одиночные водяные побеги.
III-сильно ослабленное	Крона сильно ажурная; листва очень мелкая светлая, рано желтеет и опадает; продолжительность жизни



(удовлетворительно)	хвои меньше обычного, прирост очень слабый или отсутствует; усыхание до 2/3 кроны, повреждение корневых лап или ствола, на 2/3 их окружности; сокоотечение на стволах и скелетных ветвях; попытки поселения стволовых вредителей; множественные водяные побеги; плодовые тела и иные признаки деятельности дереворазрушающих грибов на стволе.
IV-усыхающие (неудовлетворительное)	Усохло или усыхает более 2/3 кроны; повреждение более 2/3 окружности ствола и корневых лап; признаки заселения стволовыми вредителями; усыхающие водяные побеги.
V-свежий сухостой (текущего года)	Листья и хвоя усохли, увяли или отсутствуют; частичное опадание коры; заселено или отработано стволовыми вредителями.
VI-старый сухостой (прошлых лет)	Живая листва и хвоя отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; летные отверстия стволовых вредителей; под корой грибница дереворазрушающих грибов.

Вырубке подлежат:

- деревья неудовлетворительного состояния, утратившие жизнеспособность, декоративность и другие полезные свойства и относящиеся к категориям усыхающих, сухостоя текущего года (усохших в текущем году), сухостоя прошлых лет;
- деревья, представляющие опасность самопроизвольного падения, в том числе и под воздействием атмосферных явлений (далее – аварийные деревья, деревья-угрозы);
- деревья, пораженные опасными болезнями и вредителями.

Следует учитывать, что при визуальном осмотре выявляются не все дефекты, которые могут быть непосредственной причиной самопроизвольного падения крупномерных и старовозрастных деревьев. В качестве скрытых дефектов могут выступать:

- центрально-периферическая гниль в начальных стадиях развития (напенная, комлевая, стволовая, вершинная или сквозная ),
- центральная (сердцевинная) напенная, комлевая, стволовая, вершинная или сквозная гниль в любой стадии развития,
- корневая гниль.

Без применения специализированных технологий, аппаратуры, инструментария скрытые дефекты визуально идентифицировать невозможно. Визуальному освидетельствованию такие дефекты не поддаются. Пораженные гнилями деревья могут иметь внешне вполне удовлетворительные декоративные и биологические характеристики.

В случаях самопроизвольного падения дерева причина



устанавливается и актируется комиссионно. Участие в комиссии специалистов носит обязательный характер. Заключение о причинах падения дерева носит экспертный характер.

Показанием к выбраковке и санитарной вырубке вязов, зараженных графией, является поражение 1/3 части кроны дерева, когда патоген еще не успевает проникнуть в корневую систему растения. Своевременная вырубка больных и свежеселенных жуками-заболонниками и древоточцами вязов, уничтожение порубочных остатков, высадка резистентных форм, позволит сохранить породу для озеленения.

## **2.7. Валка (снос) сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев**

Валка сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев производится на основании Протокола обследования зеленых насаждений, составляемого комиссионно для хвойных видов древесных растений кроме лиственницы круглогодично, лиственных видов древесных растений и лиственницы – в период вегетации после полного завершения распускания. Намеченные к валке деревья помечают масляной краской.

Вырубка деревьев обязательна по отношению к деревьям по показаниям их состояния, поврежденности, отклонениям в развитии, положении и строении ствола и кроны, опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений и невозможности выполнять экологические и эстетические функции.

Снос деревьев на объектах зеленых насаждений осуществляется следующими основными способами, учитывающими условия производства работ:

1. Валка с корня (с земли) – проводится в случае, когда вокруг удаляемого дерева нет никаких препятствий, таких как другие деревья и кустарники, малые архитектурные формы, здания и сооружения, в том числе инженерные.

2. Валка с гидроподъемника – проводится по частям в случаях, когда вокруг удаляемого дерева есть существующие насаждения и сооружения и есть возможность подъезда техники.

3. Валка с применением альпинистского снаряжения – проводится в случаях, когда доступ к удаляемому дереву затруднен.

Пни, образовавшиеся после удаления деревьев диаметром более 30 см, целесообразно не корчевать, а фрезеровать, удаляя остатки пня на 30-40 см, что позволяет оставлять в почве всю корневую систему и исключить обрыв корней близстоящих деревьев.

Фрезерование пней выполняют пнедробильными машинами. Корчевка и удаление пней – корчевателями. Образовавшиеся ямы необходимо полностью очищать от образовавшейся щепы и засыпать растительной землей.



Неприжившиеся деревья диаметром до 10 см. целесообразно выкапывать с последующей засыпкой ям растительной землей.

Для удаления кустарников и мелколесья диаметром до 8 см применяются моторизованный инструмент или навесные машины.

Сухие, больные и старовозрастные кустарники подлежат выкапыванию, корчевке, вывозу и утилизации. Ямы, образовавшиеся после корчевки кустарников, засыпаются землей.

Порубочные остатки после распиловки ветвей, сучьев и ствола дерева на кряжи должны быть утилизированы. Возможно измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу с применением измельчителя древесных остатков.

Объемные веса порубочных остатков деревьев представлены в таблице 6.

### Объемные веса порубочных остатков деревьев

Таблица 6

Виды (породы) деревьев и кустарников	Плотность древесины, т/м <sup>3</sup>
Пихта, туя	0,39
Ива	0,46
Ель	0,47
Липа	0,48
Ольха	0,49
Осина, тополь	0,51
Сосна	0,52
Каштан конский	0,56
Клен остролистный	0,60
Черемуха, яблоня, рябина	0,61
Лещина	0,63
Орех	0,64
Вишня, вяз, лиственница	0,66
Клен полевой	0,67
Бук	0,68
Груша	0,69
Береза	0,70
Дуб, Жостер (крушина)	0,71
Граб, Ясень	0,75
Слива, сирень, боярышник	0,80



## 2.9. Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников

Приобретаемый посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственными стандартами:

- ГОСТ 24909-81 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия);
- ГОСТ 25769-83 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия);
- ГОСТ 26869-86 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы декоративных кустарников. Технические условия);
- ГОСТ 28829-90 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия);
- ГОСТ 28055-89 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия);
- ГОСТ 27635-88 с изменениями от 12.09.2008 (Саженцы сортов роз и сиреней. Технические условия).

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штабб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

Для массовых посадок (территории парков, ветро- и снегозащитные полосы и т.п.) могут быть использованы стандартные саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящихся к 1 группе, и саженцы лиственных и хвойных кустарников по нормативам ГОСТа «для массовых посадок».

Для создания групп и массивов на территориях скверов, бульваров, парков следует использовать более взрослый материал: саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся ко 2 группе, и саженцы кустарников, предназначенные для «массовых и специальных посадок».

Для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных экземпляров должны использоваться саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся к 3, 4 и 5 группам, а кустарники – по нормативам ГОСТа «для специальных посадок».

Запрещается завозить и высаживать в городе ослабленные деревья и кустарники, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), а также растения с наличием ран (повреждениями кроны и штабба). При использовании саженцев древесных пород многоствольность посадочного материала не допускается.

Для ремонта насаждений могут использоваться растения больших размеров, нежели предусмотрено стандартом.

В соответствии со ст.8 Федерального Закона от 15.07.2000 N 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О карантине растений» перевозки подкарантинной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в случаях,



предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешаются, если на такую подкарантинную продукцию имеется выданный органом государственного надзора карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.

В соответствии со ст. 4 Соглашения Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года каждая партия подкарантинной продукции, отнесенной в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции к группе подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском (в том числе живые растения, черенки и отводки), ввозимой на территорию Российской Федерации, сопровождается фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом государства страны – экспортера в соответствии с международным договором Российской Федерации. При пересечении границы фитосанитарный сертификат изымается и оформляется карантинный сертификат органом государственного надзора.

Заказчик вправе требовать Свидетельство карантинной экспертизы, оформленное органом государственного надзора в сфере карантина растений.

Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с комом земли, величина и форма которого определяется размерами растения (по ГОСТу). Крупномерный посадочный материал следует выкапывать механизмами, прокладывая траншеи ковшовым экскаватором вдоль рядов, а затем отделяя растения в ряду друг от друга канавками с помощью механизмов или вручную, совмещая канавки с линиями подреза корней при формировании корневой системы в школах.

Правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения саженцев определены стандартами. Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть указаны:

- наименование, местонахождение и подчиненность предприятия-поставщика;
- наименование саженцев, их количество по товарным сортам;
- обозначение стандарта, требованиям которого они должны соответствовать.

При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и поставщиком проводят полную разборку партии. Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, а высоту штамба – от корневой шейки до нижней скелетной ветви; диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального и минимального диаметра в горизонтальной проекции; диаметр корневой системы – как полусумму величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по горизонтали; длину корневой системы – от корневой шейки до нижней точки среза; диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.

При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с



оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.

По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими сохранность посадочного материала.

Приживаемость деревьев и кустарников посадок осени учитывается по состоянию на 1 июня следующего года, весенних посадок – по состоянию на 1 сентября текущего года.

Процент естественного отпада следует принимать в установленном размере: для деревьев – 15%, для кустарников – 10% от общего количества посадок.

Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочные работы. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в таблице 7.

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Таблица 7

Группа посадочного материала	Ком, м	Яма или траншея, м
Деревья и кустарники с комом земли:		
• круглым	d = 0,2; h = 0,15 d = 0,25; h = 0,2 d = 0,3; h = 0,3 d = 0,5; h = 0,4 d = 0,8; h = 0,6	d = 0,8; h = 0,5 d = 0,8; h = 0,5 d = 0,8; h = 0,75 d = 1,0; h = 0,8 d = 1,5; h = 0,85
• квадратным	0,5 × 0,5 × 0,4 0,8 × 0,8 × 0,5 1,0 × 1,0 × 0,6 1,3 × 1,3 × 0,6 1,5 × 1,5 × 0,65 1,7 × 1,7 × 0,65	1,4 × 1,4 × 0,65 1,7 × 1,7 × 0,75 1,9 × 1,9 × 0,85 2,2 × 2,2 × 0,85 2,4 × 2,4 × 0,9 2,6 × 2,6 × 0,9
Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:		
• в естественный грунт	–	d = 0,7; h = 0,7
• с внесением растительной земли	–	d = 1,0; h = 0,8
Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:		
• в ямы в естественный грунт	–	d = 0,5; h = 0,5
• в ямы с внесением растительной земли	–	d = 0,7; h = 0,5
• в траншеи в однорядную живую изгородь и вьющихся	–	0,5×0,5
• в траншеи в двухрядную живую изгородь	–	0,7×0,5



После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на  $\frac{3}{4}$  объема, остальная земля складывается рядом. Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.

Подготовку посадочных ям и траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей – под непосредственным наблюдением специалиста владельца сетей. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до выявления владельца сетей и получения разрешения на производство работ.

Наиболее оптимальным временем посадки деревьев и кустарников являются весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов. Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков. Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (начало апреля) и раннеосеннее (август – начало сентября).

При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать.

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

Весной после начала оттаивания почвы все растения осенней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Потом подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. Устройство



приствольных лунок (канавок) проводят с перекопкой, разравниванием почвы и обваловкой их земель.

В течении 3-х лет после высадки на постоянное место, у молодых посадок деревьев, производят переподвязку и установку недостающих кольев.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования») в соответствии с таблицей 8.

Минимальные расстояния от зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов до места посадки деревьев и кустарников

Таблица 8

N п/п	Начало отсчета	Расстояние до оси, м	
		ствола дерева	кустарни ка
1	От наружных стен зданий и сооружений	5	1,5
2	От края трамвайного полотна	5	3
3	От края тротуаров и садовых дорожек	0,7	0,5
4	От края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бровок канав	2	1
5	От мачт и опор осветительной сети, контактной сети трамвая, мостовых опор и эстакад	4	-
6	От подошвы трасс, откосов, террас	1	0,5
7	От подошвы или внутренней грани подпорных стенок	3	1
8	От подземных сетей:		
8.1	Газопроводов, канализации	1,5	1
8.2	Теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов, тепловых сетей при бесканальной прокладке	2	1
8.3	Водопроводов, дренажей	2	-
8.4	Силовых кабелей и кабелей связи	2	0,7

Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 в соответствии с таблицей 9.



Охранная зона объектов электросетевого хозяйства вдоль воздушных линий электропередачи

Таблица 9

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 – 20	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55

Деревья высаживают на расстоянии от зданий не менее 5 м. Посадки не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.

Рекомендуемое расстояние между деревьями, высаживаемыми вдоль магистралей, составляет 5 м. При однорядной посадке кустарников высаживают 3 шт./м, при двухрядной – 5 шт./м. Розу парковую допустимо высаживать 5-7 шт./м<sup>2</sup>.

### § 3. Содержание и ремонт газонов

#### 3.1. Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в современном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

Газоны по своему назначению, способам создания и содержания делятся на партерные, обыкновенные, луговые и цветущие (мавританские).



Партерный газон – наиболее декоративный тип газонов правильной геометрической формы, созданный из одного-двух видов многолетних низкорослых злаковых трав с тонкими стеблями и узкими листьями, с хорошо развитым низко расположенным узлом кущения. Партерный газон должен сохранять в течение всего периода вегетации однотонную окраску и иметь низкий густой, равномерно сомкнутый травостой.

Обыкновенный газон – наиболее распространенный тип газона, созданный из 3-5 видов злаковых трав с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. Обыкновенный газон должен обладать устойчивостью к механическим повреждениям, долговечностью, декоративностью и теневыносливостью травостоя.

Луговой газон – тип газонов, созданный на основе существующих травостоев путем поверхностной обработки дернины, подсева соответствующих травосмесей и удаления части сорняков.

Цветущий газон (мавританский) – тип газонов, создаваемый из травосмесей, содержащих семена цветущих растений и злаковых трав, либо посадкой почвопокровных растений.

Основными агротехническими мероприятиями по содержанию газонов являются: полив, аэрация, косьба, землевание, внесение удобрений и регуляторов роста, прикапывание.

К мероприятиям по фитосанитарному контролю относятся: удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей – ежедневно из расчета 10 л на 1 м<sup>2</sup> газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы. Для полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнять почву, не допуская ее размыва.

Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 5-8 см.

Луговые газоны, создаваемые на базе естественной травянистой растительности, цветущие газоны ценятся красочностью цветущего разнотравья, поэтому скашивают их после первого цветения луговых трав. Луговые высокотравные газоны следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30-50% его поверхности. Для поддержания декоративности травостоя из почвопокровных растений подстригают один раз за вегетационный сезон после окончания цветения.



Срезанную траву необходимо обязательно убирать с поверхности газона, иначе под образовавшимися при косьбе валиками дернина выпревает, и возникают бурые пятна.

### **3.2. Ремонт газонов**

Ремонтировать газоны лучше в начале мая или в августе-сентябре.

Ремонт газонов может выполняться без добавления растительной земли или с добавлением растительной земли слоем 5-20 см. Высота газонов (слой растительной земли) должна составлять не менее 20 см.

Поврежденные после зимы или вытопанные участки газона, не требующие добавления растительного грунта, вскапываются или фрезеруются на глубину 20 см, с очисткой от корневищ сорняков и прочих включений. Поверхность выравнивается, профилируется, уплотняется и засеивается семенами газонных трав или одерновывается.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при ремонте газонов. В качестве растительного грунта рекомендуется использовать плодородные структурные легкие суглинки или специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции. Качество грунтов должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением.

При ремонте газонов необходимо, если это требуется, устроить дренаж закрытого типа, обеспечивающий полное удаление с поверхности всего газона избытка почвенно-грунтовых и атмосферных вод. Наиболее простой дренаж на выровненном участке можно сделать следующим образом: на подпочвенный слой укладывается слой щебня толщиной 15 см, затем слой мелких камешков, гравия или крупного песка толщиной 5 см и слой плодородной почвы толщиной 15-20 см. Дренаж почвы также возможно производить путем укладки дренажных труб.

При ремонте газонов, в том числе на откосах, могут применяться укрепляющие конструкции, в том числе газонные георешетки, геотекстиль, иные армирующие материалы.

Газоны можно засеивать путем посева или гидропосева семян газонных трав, посадки почвопокровных растений, одерновки, раскладки рулонной дернины (рулонные газоны). При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.

Посев газонов осуществляется на небольших участках вручную, на больших участках – сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм – в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать граблями на глубину до 1 см или использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75 – 100 кг. На почвах, образующих корку, укатка не производится. Чтобы повысить всхожесть семян и сохранить период прорастания, их можно замачивать в



0,1%-ном растворе мочевины в течение 24 часов, а затем промыть в проточной воде и просушить. Можно замачивание семян производить в стимуляторах с добавлением микроэлементов. При ремонте газонов норма посева смеси семян 2-3 кг на 100 кв. м засеваемой площади.

При гидропосеве газонов поверхность опрыскивают водной смесью, состоящей из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и пленкообразующих веществ, обеспечивающих налипание и закрепление семян на поверхности. Гидропосев должен осуществляться специальными установками с применением пленкообразующих синтетических материалов – латексов. Подготовка основания газона производится обычным способом. Для гидропосева рекомендуется следующий состав смеси с нормой расхода – 5 л/кв. м. (таблица 10):

Ремонт газонов включает восстановление откосов береговой линии с заменой конструкций берегоукрепления (фашин, габионов, булыжного мощения, одерновки, посевных и рулонных газонов), включая укладку геосетки.

При ремонте участков газонов, примыкающих к дорожкам и площадкам, не обрамленным бортовым камнем, восстанавливаются опорные бровки.

#### **§4. Содержание и ремонт цветников**

##### **4.1. Содержание цветников**

Цветник – это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями. Двулетние растения чаще высаживают только перед наступлением фазы цветения, используя их как однолетние.

Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке нежелательной растительности (прополке), обрезке отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей, мульчировании, внесении удобрений, улучшителей почвы и регуляторов роста, перекопке, подсыпке, защите от вредителей и болезней, очистке от случайного мусора, опавших листьев, сучьев. Весной при необходимости, возможно разрыхление и разбрасывание слежавшегося снега после зимнего периода на площади цветника.

Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (1,5-2 кг/100 м<sup>2</sup> селитры) и калийные (1-1,2 кг/100 м<sup>2</sup> калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью и со второй половины лета, в случае весенней посадки. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью с преобладанием фосфорных и калийных. Удобрения вносят из расчета (кг/100



м<sup>2</sup>): 1,5-5 фосфорных (суперфосфат), 3-6 калийных (калийная соль, сернокислый калий), азотных (аммиачная и калийная селитра – 3-6) или (мочевина – 1-2).

Уход за многолетниками включает в себя также прищипку, пасынкование, пинцировку.

Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или плодородную землю. Возможно использовать для мульчирования песок, мелкий гравий и древесные опилки.

Рыхление почвы с удалением нежелательной растительности проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

На зиму проводят укрытие цветников из многолетников и луковичных еловым лапником, торфом (некислым) или иным утепляющим материалом. Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Укрытие проводят в конце октября-ноября, когда температура не поднимается выше +8°С.

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят посадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят замену земли с внесением органических удобрений (до 30% объема заменяемого грунта), а также минеральных из расчета 7-10 кг суперфосфата, 2-3 кг калийных удобрений на 100 м<sup>2</sup>.

Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка рекомендуется подстригать не менее двух раз за сезон. Возможна стрижка цветочного бордюра шпалерными ножницами.

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения необходимо периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтебрецию ежегодно. Для того, чтобы растения цвели на следующий год, выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сцилл, мускари, крокусов – после отмирания листьев. Гладиолусы, монтебрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

После отцветания, однолетние и двулетние растения выкапывают и удаляют старые стебли и корни, почву перекапывают. В зимний период цветник можно оформлять с использованием ели.

Наиболее эффективными приемами профилактики болезней и развития вредителей цветочных культур являются отбор здорового посадочного и посевного материала. Так луковицы тюльпанов подвержены заражению корневым луковым клещом, который распространяется с посадочным материалом или с почвой. Луковицы с пораженного участка подлежат выбраковке и уничтожению, а участок в течении 2-3-х сезонов нельзя



использовать для высадки тюльпанов.

Состояние цветников определяется по следующим критериям:

- Хорошее – растительная группировка с четко очерченными контурами, компактная, со здоровыми растениями, без наличия увядших, засыхающих;
- Удовлетворительное - растительная группировка с нечетко очерченными контурами, с признаками нарушения плотности посадки за счет выпадов, неопрятная, с наличием увядших частей растений (до 40%);
- Неудовлетворительное – контуры растительной группировки размыты или отсутствуют, плотность посадки нарушена, в наличии слабо развитые или увядшие растения.

#### **4.2. Содержание цветников из модульных, вертикальных и объемных конструкций, цветников в вазах и вазонах**

Цветники из модульных, вертикальных и объемных конструкций включают контейнеры (модули) для посадки цветов (вазы, контейнеры, кашпо навесные, ящики балконные и пр.) и поддерживающие конструкции (металлические, деревянные и бетонные). Цветники могут быть сезонного и круглогодичного использования.

Уход за цветниками включает: полив растений в контейнерах после посадки и в период обрастания, а также систематический полив; рыхление земли с удалением сорняков, их уборку, вывоз и утилизацию, мульчирование почвы; подкормку растений минеральными удобрениями, внесение регуляторов роста;

По окончании вегетации при необходимости проводят выборку земли и дренирующего слоя из цветочных контейнеров, разборку конструкций. Проводится расчистка от старой краски, обработка антикоррозийными составами, грунтовка и окраска конструкций вертикального озеленения и окраска поверхности цветочных ваз и вазонов с расчисткой старой краски.

#### **4.3. Ремонт цветников**

Ремонт цветников из многолетних растений осуществляется с целью замены отдельных отмерших растений и целых групп, замены растений, образующих плотные кусты с большим количеством отмерших побегов и мешающих нормальному возобновлению, замены больных растений.

Многолетние растения, образующие плотные корневища, необходимо периодически выкапывать и заменять новыми, выращенными из черенков или семян, или полученными путем деления корневищ здоровых растений.

При посадке многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни – быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы – плотными, без механических повреждений.

Многолетние цветочные растения с прикорневой розеткой листьев



(функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву. Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями 20-25 см, для лилии белой – 3-5 см, для других – 10-12 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы. Чрезмерное заглубление пионов ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений.

Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт. на 1 кв. м; среднерослые – 3-4 шт.; невысокие – 6-12 шт.; низкорослые – до 15 шт. на 1 кв. м. Нормы посадки цветочных культур приведены в таблице 11.

Нормы посадки цветочных культур на 1 кв. м. площади цветника

Таблица 11

№ пп	Ассортимент	Норма посадки, шт./м <sup>2</sup>	
		Цветник	Ковровый цветник, вазоны
1. Однолетние и двулетние растения			
1.1	астра, антирринум, гелиотроп, годеция гибридная, календула, космос, левкой (маттиола), маргаритка, матрикария (пиретрум), мимулюс гибридный, незабудка, немезия, флокс летний, эригерон Карвиского	50-60	70-100
1.2	агератум, бегония грацилис, бегония семперфлеренс, колеус, петуния гибридная, тагетес прямостоячий низкий, тагетес отклоненный, тагетес узколистный	-	50-100
1.3	аллисум, диморфотека изогнутая, сантолина кипарисовиковая, эхеvarия	80	100
1.4	сальвия (шалфей), целлозия метельчатая, целлозия гребенчатая	40-50	60-70
1.5	вербена	60	80
1.6	виола	-	50-70
1.7	бальзамин, газания, гвоздика гибридная, георгины семенные, герань (пеларгония зональная), кларкия, петуния махровая, резеда, рудбекия шерстистая, фестука овечья, фуксия гибридная, хризантема корейская, хризантема гибридная, цинния изящная	40-50	60
1.8	тагетес прямостоячий высокий,	-	50-60
1.9	иберис, настурция, остеоспермум, табак душистый	50	50
1.10	бегония клубневая,	-	50
1.11	душистый горошек, фасоль декоративная	20-40	-



1.12	бакопа, капуста декоративная, клеома	20-30	-
1.13	клещевина обыкновенная, подсолнечник однолетний	5-20	-
1.14	кохия	-	40
1.15	альтернатера, гипоэстес, ирезине, лобелия, перилла, портулак, цинерария	-	70-120
1.16	амарант хвостатый	15	-
1.17	сурфиния	-	20-35
1.18	гортензия	-	5-20
2. Многолетние растения			
2.1	аконитум, арункус, артимезия, гайлардия, дельфиниум, лилейник, люпин, солидаго, флокс метельчатый, рудбекия	9	
2.2	аквилегия, астильба, астра, диклитра, мак восточный, гелепиум, горец, пиретрум, кореопсис, гравилат	12	
2.3	ирисы, колокольчики, мыльнянка, мелкопестник, функия, гейхера, троллеус, ромашка, лихнис, бадан, примула, виола корнута	15	
2.4	почвопокровные многолетники (седумы, флокс весенний ползучий, примула, семпервивум, саксифрага, тимус, арабис, флокс цетация и другие)	50	
2.5	георгины клубневые	3	
2.6	пионы одиночные	1-3	
3. Луковичные растения			
3.1	Тюльпаны, нарциссы, гиацинты	50-70	
3.4	Крокусы, галантус, хионодокса, сцилла	60-150	

Процент отпада после перезимовки для многолетних цветочных растений следует принимать в установленном размере – 18% от общего количества растений.

Ремонт цветников из многолетних растений проводят весной, до начала роста, или осенью. Весной целесообразно пересаживать растения, цветущие летом и осенью; при весенней посадке они успевают хорошо укорениться, развить полноценные побеги и дать хорошее цветение. Осенью ремонтируют цветники, где размещают луковичные весеннее-цветущие и многолетники, декоративность которых необходимо получить в первый год.

Края цветников должны быть на 10 см выше окружающих их газонов или дорожек и окаймлены земляной бровкой, металлической бордюрной лентой или обложными бордюрами.



Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не быть вытянутой и переплетенной между собой. Рассада однолетних и двулетних цветочных растений до посадки должна содержаться в затененных местах и в увлажненном состоянии.

На поверхности цветника размечают рисунок и подготавливают посадочные лунки. Высадку рассады производят утром или к концу дня, в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения высаживают во влажную почву не допуская сжатия и заворота корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10-15 см, для высокорослых 15-25 см. Подноска рассады, выборка из ящиков и горшков, посадка, полив, очистка площади после посадки и вывоз тары производятся в день посадки. В случае гибели (отпада) растений производят подсадку цветов.

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, – после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, – осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, – осенью.

При ремонте цветников допускается изменение рисунка и типа цветника, в том числе изменение ассортимента цветочных растений, использование декоративных инертных материалов – древесной щепы разных цветов, мраморной и гранитной крошки, фарфорового, стеклянного, кирпичного боя, древесного угля, сертифицированных искусственных отсыпок, а также крупных камней.

Для укладки инертных материалов уровень почвы цветника занижают на 3-5 см, уплотняют и выкладывают изолирующим нетканым материалом, на котором равномерно распределяют инертный материал. Границы отсыпки выполняют бордюрной лентой.

Крупные камни используют при устройстве рокариев, альпийских горок и цветников свободной планировки, живописно располагая камни различного размера в сочетании с цветочными и декоративными растениями.

## **§ 5. Содержание и ремонт дорожек и площадок**

### **5.1. Содержание дорожек и площадок**

Содержание дорожек и площадок с мягким и твердым покрытием должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах.

Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. На дорожках также производится сбор случайного мусора с дорожек с вывозом и утилизацией.

Дорожки и площадки в летний сезон необходимо поливать, с твердым покрытием мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду. Полив должен производиться после подметания. Регулярно необходимо проводить очистку от загрязнения и промывку полотна дорожек и площадок с синтетическим покрытием



В период листопада подметание дорожек предусматривает уборку опавших листьев с вывозом и утилизацией смета и мусора.

Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противогололедными материалами. На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега и наледи. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках и площадках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Очистка дорожек от снега щеточными снегоочистителями с ручной подчисткой уборочной площади проводится на дорожках и площадках с асфальтобетонным и плиточным покрытием. На щебеночных дорожках и площадках убирать снег с помощью щеточных снегоочистителей можно при температуре ниже 5°C, чтобы не вызвать их разрушения. При уборке дорожек и площадок в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается сдвигание снега, не содержащего химических реагентов, и складирование его на газоне при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

Дорожки должны быть очищены от сорняков механическим или химическим способом (с использованием гербицидов искореняющего действия). Механические меры: прополка и подрезка сорняков специальными скребками и мотыжками, удаление мха из швов плиточного покрытия, бордюрного камня и пр.

Края дорожек, не обрамленные бордюрным камнем (поребриком), необходимо обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки; на прямолинейных участках обязательно по шнуру.

Бордюрный камень должен быть в исправном состоянии. Периодически проводится очистка его от загрязнения и промывка водой. В летний период вдоль бордюрного камня проводят удаление сорной травы, в зимний - очистку от снега и скалывание наледи с поверхности бордюрного камня ручным инструментом. Лотки необходимо своевременно очищать от мусора, листьев, снега и наледи.

## **5.2. Ремонт дорожек и площадок**

При ремонте дорожек и площадок с асфальтовым покрытием устраняются выбоины, ямы, проломы, просадки, пучины, сетки трещин и выкрашиваний асфальтобетонного покрытия. Осуществляется заделка трещин, ямочный ремонт, замена изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением горячих, холодных или литых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, восстановление



выравнивание и установка бордюрного камня.

При восстановлении дорожек из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка; поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью. Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов. При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку, вдавливая плитку в песок на  $\frac{2}{3}$  ее толщины; поверхность плиток нивелируется. Швы между плитками засыпаются растительной землей и засеиваются семенами газонных трав. Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной плотно утрамбованной бровки или бетонного камня. Необходимо при укладке обеспечить плотное прилегание плиток к бровке и друг к другу. Устройство дорожек с применением каменных плит, гранитного штучного камня, кирпича, торцовых шашек и кругляков от стволов деревьев аналогично укладке бетонных плит. Укладка осуществляется вручную по хорошо отnivelированному основанию из песка, размельченного шлака или цементно-песчаной смеси; толщина "подушки" должна быть не менее 10 см. Швы между плитками засыпают песком или смесью. Покрытие из брусчатки делается в той же последовательности, но согласно рисунку ("веер", "сетка", "вперевязку" и пр.).

На щебеночных дорожках и площадках производится очистка поверхностных слоев дорожек и площадок со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода), замена верхнего слоя дорожного покрытия, включая покрытия из специальной смеси; ямочный ремонт, восстановление опорных бровок и нижних слоев покрытия в местах ремонта, выравнивание или замена бордюрного камня.

При восстановлении щебеночных дорожек и площадок с насыпными (набивными) конструкциями одежд вдоль границ подготовленного основания устраиваются опорные бровки или устанавливается бордюрный камень. Для этого открывается канавка глубиной 10 см и шириной 12 см, ложе канавки планируется, укладывается бетонная "подушка", и устанавливается бортовой камень, вдавливая его в бетонную массу и выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бортовыми камнями заливают цементным раствором. А в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее. После установки бордюра и подготовки полотна по его поверхности рассыпается слой щебня и выравнивается в соответствии с поперечным и



продольным профилем дорожки; спрофилированную поверхность увлажняют (10 л/м<sup>2</sup> поверхности) и укатывают катком весом не менее 1,5 т с проходом по одному следу 5-7 раз от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3. На подготовленное основание наносятся высевки крепких пород или спецсмеси, разравниваются по шаблону (с учетом уклонов); покрытие увлажняется (10 л/м<sup>2</sup>), после подсыхания укатывается катком до 1 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности. Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4-5 дней во влажном состоянии для цементирования высевков, затем отдельные места вновь прокатываются катком массой 1 т.

На дорожках и площадках с грунтовым покрытием проводится планировка полотна грунтовых дорожек и площадок по профилю со срезкой бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности катком; восстановление опорных бровок. Для восстановления грунтовой дорожки "корыто" заполняется однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. До начала укатки по краю дорожки восстанавливают опорные бровки из растительной земли или дернины высотой от верхнего покрытия 15 см, шириной 50 см.

При ремонте дорожек и площадок с синтетическим покрытием проводится зачистка и просушка мест повреждений, нанесение клеевого слоя и приклеивание покрытия.

Ремонт бордюрного камня предусматривает устранение дефектов в виде отклонений от проектного положения, наличия разрушений более чем на 20% площади открытой поверхности или сколов на поверхности бордюрного камня глубиной более 3 см. Для устранения дефектов выполняются работы по исправлению в плане и профиле просевших или выбитых бордюрных камней с устройством нового основания, замене бордюрного камня при его неудовлетворительном состоянии или установке отсутствующего бордюрного камня.

Нарушенные опорные бровки восстанавливают путем подсыпки строго по шнуру вдоль границы дорожки растительного грунта со стороны газона на ширину 50 см, который равномерно разравнивают и планируют вручную, после чего уплотняют с помощью трамбовок по несколько раз по одному месту бровки. Высота готовой опорной бровки должна составлять 6 см от верхнего покрытия дорожки. Готовую опорную бровку либо дерную лентой дерна шириной 10-15 см и толщиной 5-10 см с креплением деревянными спицами (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3-5 см.

В отдельных случаях при ремонте дорожек и площадок допускается замена существующего покрытия дорожек и площадок на более износостойкое или экологичное, а также установка бордюрного камня взамен опорной бровки. Проведение этих работ должно быть согласовано с



Заказчиком, а к отчету о выполнении работ прикладывается исполнительная схема, ведомость объемов работ. В ходе проведения работ оформляются Акты на скрытые работы.

Также к работам по ремонту дорожек и площадок относятся устранение повреждений асфальтобетонного, плиточного покрытия, мощения, синтетического покрытия, опорных бровок и бордюрного камня.

## **§ 6. Содержание и ремонт инженерных систем водоотвода, водопровода и наружного освещения**

### **6.1. Содержание инженерных систем водоотвода, водопровода и наружного освещения**

Содержание системы водоотвода в летний период заключается в периодической очистке открытых лотков и водоотводных канав, ливнепроводов, дренажных колодцев от ила, грязи, мусора с вывозом и утилизацией, промывки люков колодцев, лотков и канав водой. В зимний период проводится очистка от снега и льда лотков и канав со скалыванием льда. На откосах дренажных канав скашивают траву и срезают или вырубают нежелательную древесно-кустарниковую растительность, с уборкой и вывозом скошенной травы и порубочных остатков.

Содержание систем водопровода предусматривает сборку и разборку поливочного водопровода сезонного характера; продувку водопровода от остатков воды; утепление мест подключения водопровода для защиты от замерзания; окраску водопроводных труб и арматуры. Необходимо предусмотреть периодические промывку и гидравлические испытания системы водопровода.

Содержание систем наружного освещения предусматривает очистку элементов электроосвещения от грязи, защиту от коррозии и окраску, замену вышедших из строя ламп. Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на территории объектов зеленых насаждений, нуждаются в постоянном контроле со стороны специализированной организации.

### **6.2. Ремонт инженерных систем водоотвода, водопровода и наружного освещения**

При ремонте системы водоотвода выполняются работы по профилированию дна и откосов канав, восстановлению откосов; исправлению незначительных дефектов укреплений откосов канав с добавлением земли и засевом; прочистке и устранению дефектов дренажных устройств, замене разрушенных элементов открытых лотков и трубопереходов с устройством фильтрующего основания, заделке повреждений оголовков или замене не подлежащих ремонту оголовков, продувке дренажных систем компрессором, вскрытию неработающих участков закрытого дренажа, устранению дефектов или замене дренажных



труб, не подлежащих ремонту, с устройством фильтрующего основания, замене фильтрующего инертного материала дрен, регулировке высотного положения люков колодцев, установке отсутствующих люков колодцев, ремонту или замене колодцев дренажной системы и других элементов системы водоотвода не подлежащих ремонту. При неудовлетворительном состоянии отдельных участков булыжных лотков проводится их перемощение.

В ходе проведения ремонта систем водопровода устраняют дефекты или заменяют изношенные элементы с устройством основания; проводят очистку и защиту от коррозии элементов водопровода с окраской в один-два слоя; промывку и гидравлические испытания водопровода.

Ремонт систем наружного освещения включает замену изношенных деталей светильников, плафонов и осветительной арматуры, устранение повреждений или замену других элементов электроосвещения, очистку, защиту от коррозии и окраску элементов наружного освещения.

## **§ 7. Содержание и ремонт малых архитектурных форм**

### **7.1. Содержание малых архитектурных форм**

Все малые архитектурные формы на объектах и территориях зеленых насаждений должны быть в исправном и чистом состоянии.

Расстановка, перестановка, монтаж, демонтаж малых архитектурных форм должен осуществляться без нарушений действующих норм и правил техники безопасности.

Садовые скамейки и диваны в летний период моют с применением моющего раствора для удаления грязи с поверхности, в зимний период производят сметание снега метлой и откидывание его в сторону. В зимний период садовые скамейки и диваны, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Скамейки и диваны периодически нуждаются в окрашивании. Как правило, для выполнения этих работ скамейки и диваны перевозят на производственные (хозяйственные) площадки. При окрашивании старые рейки очищают от краски, металлические детали – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают. Высохшие конструкции равномерно окрашивают. После высыхания скамейки и диваны перемещают на объекты и расставляют по местам. В случаях, когда скамейки и диваны перемещены с установленного места посетителями объектов, выполняется текущая расстановка их по местам.

При вандальных действиях проводятся повторные ремонт и окраска малых архитектурных форм.

Весной урны для мусора перевозят на производственные (хозяйственные) площадки, моют снаружи и внутри с применением моющих средств, очищают от загрязнений и старого покрытия, красят вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки, затем перевозят



на объекты и расставляют по местам.

Регулярно должны производиться очистка урн от мусора и промывка их от загрязнений. Периодически проводится очистка мебели садовой и урн от наплывов земли и песка.

Поверхности садово-парковых сооружений (арок, трельяжей, шпалер, пергол, беседок, навесов, декоративных стенок и пр.) очищают от загрязнений, промывают водой и моющими растворами. В летний период проводят очистку от мусора, в зимний период – обметание и очистку от снега пергол, беседок, навесов и прилегающей к ним территории. Периодически проводят расчистку старой краски, очистку и защиту от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраску садово-парковых сооружений.

Особое внимание должно быть уделено оборудованию для детских, спортивных и иных игровых площадок. Периодически необходимо проводить очистку поверхностей оборудования от загрязнения, промывку водой и моющими растворами, окраску с расчисткой старой краски, очисткой и защитой от коррозии металлических деталей, антисептированием деревянных деталей.

Специфической работой на детских площадках является замена загрязненного песка в детских песочницах с его вывозом и утилизацией, смачивание поверхности песка в детских песочницах водой и очистка бортов детских песочниц от грязи с промыванием и протиркой поверхности.

Садовая скульптура требует постоянного ухода. На зиму особо ценная садовая скульптура зачехляется с обивкой щитами. Не зачехлённую скульптуру обметают от снега. В летний производят промывку скульптур водой под напором из шланга поливочной машины и удаление грязи и песка с полированных и мраморных поверхностей с протиркой.

Садовые ограды, ограждения и приствольные ограждения требуется очищать от грязи, обмывать, ежегодно окрашивать с зачисткой старой краски и антикоррозийной подготовкой поверхности. Металлические решетки для приствольных лунок необходимо поднимать, промывать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску. Железобетонные ограды и полусферы необходимо окрашивать с расчисткой старой краски. Металлические детали лестниц очищают и защищают от коррозии; проводят антисептирование деревянных деталей лестниц, расчистку старой краски и окраску. С цоколя оград и ограждений необходимо удалять наплывы песка и земли, уничтожать сорную растительность в пазах элементов. Обметание и очистка от снега парапетов, элементов подпорной стенки, оград и ограждений в зимний период обязательна.

Подпорные стенки и парапеты должны содержаться в чистоте (очистка от загрязнения, промывка водой под напором, удаление, наплывов песка и земли железными щетками, удаление сорной растительности). Необходимо очищать прилегающие к поверхности подпорной стенки полосы газона шириной 1 м от мусора и грязи, а зимой - от снега.

Проводят подметание пандусов и лестниц с выборкой и удалением



мусора из стыков и пазов, вывозом и утилизацией смета, соскабливание грязи и мусора со ступенек лестниц скребками. Летом проводят промывку пандусов и лестниц водой из шланга. Зимой – и очистку от свежевыпавшего снега с выборкой начисто из пазов и стенок и скалывание уплотненного и примерзшего снега к ступеням и стенкам лестницы. Пандусы и лестницы посыпают песком в зимний период.

Полированные гранитные и мраморные поверхности протирают до блеска с удалением пятен и загрязнений.

Содержание пешеходных мостиков включает очистку мостика от пыли, грязи в летний период, вывоз и утилизацию смета и мусора, очистку от снега, скалывание наледи, посыпание песком или другими антигололедными материалами в зимний период, окраску (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) металлических конструкций пролетных строений, опор, перил, ограждений.

## **7.2. Ремонт малых архитектурных форм**

Мебель садовая периодически нуждается в укреплении или замене сломанных деревянных частей (реек), урны для мусора – в ремонте. Периодически проводят замену сломанных деталей и креплений, восстановление утраченных элементов, закрепление деревянных или металлических элементов и деталей садово-парковых сооружений, оборудования для детских, спортивных и иных игровых площадок, а также расчистку старой краски, очистку и защиту от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраску.

Необходимо заделывать трещины, сколы и другие дефекты садовой скульптуры и облицовки пьедесталов с заменой облицовочного материала.

Ремонт или замена отдельных элементов инженерных сооружений включает восстановление утраченных частей оград и газонных ограждений, приствольных решеток и ограждений; устранение дефектов облицовки с заменой облицовочного материала; заделку трещин, сколов и других дефектов бетонного покрытия цоколя оград, плит мощения и ступеней лестниц; заделку трещин в кирпичной кладке оград и ограждений; пескоструйную очистку железобетонных и бетонных поверхностей.

Ремонт газонных и приствольных ограждений предусматривает выправку погнутых элементов, замену негодных элементов или отдельных участков, окраску с расчисткой старой краски. При необходимости производится снятие и установка на место после ремонта ограждений. На замену ограждений составляется дефектная ведомость. В ходе проведения работ оформляются Акты на скрытые работы.

Ремонт подпорных стенок и парапетов включает устройство вставок в каменные ступени; замену плит мощения и ступеней лестниц; восстановление, замену или укрепление отдельных элементов перил лестниц, решеток оград и ограждений, декоративных элементов подпорных стенок;



очистку и защиту от коррозии металлических деталей; антисептирование деревянных деталей; расчистку старой краски, грунтовку и окраску в один или два слоя.

Ремонт пешеходных мостиков должен обеспечивать безопасное движение пешеходов, для чего необходимо своевременно выявлять и устранять дефекты мостового полотна: заменять доски настила, устранять дефекты или выполнять замену прогонов, подтяжку тяжей узлов ферм, осуществлять антисептирование деревянных конструкций пролетных строений, устранение дефектов железобетонных конструкций, включая заделку раковин, сколов и трещин, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм, устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, перил и ограждений; устранение дефектов или замену отдельных секций перил, ограждений, восстановление элементов лестничных сходов, замену дефектных заклепок, подтяжку болтов, нейтрализацию трещин в металле.

Ремонт пешеходных мостиков также включает замену на новые отдельных балок пролетных строений, ремонт оставшихся балок, ремонт других деревянных или металлических элементов пролетных строений; восстановление связей пролетного строения; замена или ремонт одежды мостового полотна.

#### **§ 8. Прочие работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений**

К прочим работам по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений относятся: проведение мероприятий по выявлению массовых вредителей и возбудителей заболеваний зеленых насаждений; содержание лыжных трасс, включая прокладывание, маркировку и регулярное обновление лыжни, уборку упавших веток и веток-угроз; содержание зимних горок и катков, включая очистку от снега, выравнивание льда и поверхности горки, сгребание, насыпку и уплотнение снега, подвод воды, заливку горок, катков, чистку льда; содержание на прибрежной территории водоемов водоплавающих птиц и декоративных рыб в водоемах, включая кормление, лечение, уборку территории и ремонт вольеров, домиков, ограждений для птиц, устройство прорубей и полыньи во льду зимой; учет объектов и территорий зеленых насаждений; плановые и оперативные осмотры.

#### **V. Требования к санитарно-техническому состоянию объектов и территорий зеленых насаждений**

В соответствии со ст. 3, 7, 44, 77 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 №7-ФЗ, ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ); ст. 15 п.п. 9, 14, ст. 16 п.п. 11, 24 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ред. от 16.10.2012 N 173-ФЗ); ст. 8, 11, 13, 23



Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ, ред. от 28.07.2012 N 128-ФЗ); ст. 21, 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ) в целях повышения качества производства работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и усиления контроля по этим направлениям работы Регламентом предусматривается соблюдение основных требований следующих санитарных норм и правил.

Согласно п. 2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утвержденным Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 г. N 14, основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания. В жилой зоне и местах массового отдыха населения должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК соответственно.

Согласно раздела III п. 3.1., 3.2., 3.3. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 53, в ред. от 25.04.2007 № 20 (далее – СанПиН 2.1.7.1287-03), гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям – превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;
- по санитарно-бактериологическим показателям – наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;
- по санитарно-паразитологическим показателям – наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;
- по санитарно-энтомологическим показателям – наличие преимагинальных форм синантропных мух;
- по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК



(ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности, согласно государственному стандарту.

Согласно раздела V СанПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации об использовании почв обуславливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 11).

### Рекомендации по использованию почв

Таблица 11

Категории загрязнения почв	Рекомендации по использованию почв	
Чистая	Использование без ограничений	
Допустимая	Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска	
Умеренно опасная	Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м	
Опасная	Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.	При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем
	Чрезвычайно опасная	

В соответствии Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334 (ред. от 15.02.2012) "Об утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга" объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Запрещается складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на газонах и в зоне зеленых насаждений в зимний период, сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории – в летний период. Снег должен складироваться таким образом, чтобы обеспечить сохранность зеленых насаждений.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03".

Все объекты зеленых насаждений должны быть обеспечены достаточном количеством урн. Очистка урн от отходов (мусора) производится ежедневно по мере накопляемости, но не реже одного раза в сутки. Расстояние между урнами определяется в зависимости от



интенсивности использования объекта. Сбор случайного мусора и мусора из урн осуществляется в полиэтиленовые или иные мешки, с последующей их погрузкой и вывозом специализированным транспортом (мусоровозами) на полигоны ТБО для утилизации по договору с организациями, деятельность которых в этой области лицензирована.

На объектах зеленых насаждений с повышенной рекреационной нагрузкой сбор случайного мусора и мусора из урн осуществляется в сменные мусоросборники (контейнеры), размещаемые на специально выделенных хозяйственных площадках. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. Обустройство хозяйственных площадок следует производить в стороне от основных направлений транзита и не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. ТБО из контейнеров вывозятся специализированным транспортом (мусоровозами) на полигоны ТБО для утилизации по договору с организациями, деятельность которых в этой области лицензирована.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, основную уборку объектов зеленых насаждений следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

## **VI. Требования к организации работ по ремонту объектов зеленых насаждений**

Основанием для проведения ремонта является плановая или оперативная оценка состояния объектов зеленых насаждений. Ремонт производится без изменения существующих планировочных решений объекта.

В процессе плановых и оперативных осмотров выявляются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует ремонта, определяются объемы работ по ремонту конструктивных элементов объекта зеленых насаждений, посадке и замене растений. По данным осмотра составляется дефектная ведомость, на основании которой определяется требуемый вид ремонта, объемы ремонтных работ по объекту.

Плановые осмотры, в результате которых устанавливаются объемы ремонта и виды дополнительных работ, проводятся регулярно в течение года.

После возникновения чрезвычайных обстоятельств (после ливней, снегопадов, сильных ветров и пр.) может проводиться оперативный осмотр.

Процедура планирования и проведения мероприятий по ремонту зеленых насаждений осуществляется инженерно-техническими работниками производственного и планового отделов предприятия, главным инженером предприятия. Объемы выполнения и ход работ отражаются в Журнале учета работ.

Выполняемые в процессе ремонта объектов зеленых насаждений работы,



которые в процессе последующих работ будут скрыты последующими конструкциями и недоступны для осмотра, измерения и контроля (подготовка основания под газоны, плиточное мощение, бортовые камни, фундаментов под ограждение, котлованов под посадку деревьев и другие отдельные ответственные конструкции при ремонте), должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке Заказчиком или уполномоченной им организацией, осуществляющей технический надзор, по мере их готовности, с составлением акта на каждый скрытый вид работы.

О необходимости приемки скрытых работ предприятие, выполняющее работы по ремонту объекта зеленых насаждений, своевременно (за три дня до даты приемки) извещает Заказчика или уполномоченную им организацию, осуществляющую технический надзор.

Предприятие, выполняющее работы по ремонту объекта зеленых насаждений, предоставляет Заказчику или уполномоченной им организации, осуществляющей технический надзор, технические паспорта и сертификаты качества на материалы и конструкции, использованные при производстве работ.